

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАННОГО БЛОКА ВКС ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапанный блок ВКС 32 02 Р5 С Д Т СК

Серия клапанного блока		BKC			
Тип клапанного блока (определяется числом вентиляй и типом гидравлической схемы)		3	5		
Без дренажа и без возможности подключения метрологического оборудования	0	+			
Дренажные клапаны до изолирующего вентиля	1	+	+		
Дренажные клапаны после изолирующего вентиля	2	+	+		
Дренажные клапаны до изолирующего вентиля и отверстия M12x0,75 в теле блока для подключения метрологического оборудования после изолирующего вентиля	3	+			
Дополнительные варианты (для схемы после изолирующего вентиля)					
Переходник с наружной резьбой M10x1 для датчиков с верхним пределом 2,5 МПа	2-01		+		
Переходник с наружной резьбой M12x1,5 для датчиков с верхним пределом 40 МПа	2-02		+		
Заглушка	2-03	+	+		
Переходник с наружной резьбой M20x1,5	2-04	+	+		
Материал корпуса					
Сталь 12Х18Н10Т		02			
Сталь 10Х17Н13М2Т		07*			
Резьбовое соединение на входе среды (выбирается с учетом межцентрового расстояния)			54мм	110мм	
Внутренняя резьба K1/2 в теле блока		P1	P10		
Внутренняя резьба K1/4 в теле блока		P2	P11		
Внутренняя резьба 1/2NPT в теле блока		P3	P12		
Внутренняя резьба K1/2NPT в теле блока		P4	P13		
Наружная резьба M20x1,5		P5	P14		
Наружная резьба M22x1,5		P6	P15		
Специальные исполнения (для общепромышленного исполнения не указывается)					
Для работы на газообразном кислороде			K		
Для агрессивных сред, где необходимо фторопластовое уплотнение			F*		
Для монтажа к датчику с монтажными отверстиями 7/16UNF на расстоянии 54 мм			S*		
Для монтажа к кронштейну с монтажными отверстиями M10 на расстоянии 30 мм			R*		
Монтажные части (по заказу)					
Монтажный комплект для крепления клапанного блока к датчику, входит во все комплекты монтажных частей			D		
Монтажный фланец с ниппелем из стали 12Х18Н10Т для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм			H		
Монтажный фланец с ниппелем из стали 12Х18Н10Т и накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм			M20		
Ниппель из стали 12Х18Н10Т с накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм					
Монтажный фланец с ниппелем из углеродистой стали и накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм			M20Y		
Ниппель из углеродистой стали с накидной гайкой M20x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм					
Ниппель из стали 12Х18Н10Т с накидной гайкой M22x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм			M22		
Ниппель из углеродистой стали с накидной гайкой M22x1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм			M22Y		
Монтажные части для крепления клапанного блока / датчика на трубе (по заказу)					
Скоба и кронштейн для крепления клапанного блока на трубе Ф50			T		
Скоба и кронштейн для крепления датчика на трубе Ф50			СК		